



KoskiPly birch

Tenká březová překližka pro nejrůznější použití



Laser Atelier, Robin Hanhart

KoskiPly je pevná, ale pružná překližka s křížovým vrstvením dýh, vyrobená z březové dýhy s kvalitní březovou krycí dýhou bez spojů. Povrchová dýha může být ponechána v přírodní úpravě nebo se může lakovat, voskovat anebo mořit.

Výhody

- stejnorodý povrch stále vysoké kvality
- odolnost a vynikající ohybová pevnost
- lehkost a ozdobnost
- jednoduchost opracování a povrchové úpravy
- bez vad a zápachu
- vhodná na řezání laserem a vodní tryskou

KoskiPly se dodává v interiérovém nebo exteriérovém provedení.

Flexibilita tohoto výrobku výrazně přesahuje rozsah designérských možností.

Možnosti využití

- kuchyňské skříňky, dveřní zrcadla
- dělicí stěny a přepážky
- díly nábytku
- zvukoizolační konstrukce
- svítidla
- hračky, suvenýry, karty, šperky
- modely
- hudební nástroje, reproduktory
- součásti interiéru
- sedla
- hokejky
- laserové řezání
- kánoe, pádla
- závodní auta, letadla
- lyže
- brýlové obruby
- pouzdra tabletů a mobilů
- interiérové výrobky

KOSKIPLY BIRCH TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ překližky

Dýha z finské břízy

Způsob lepení

Exteriér i interiéru standardně

Jakosti

Překližka z loupané březové dýhy standardní kvality AB/B pro nábytkářský průmysl, bez spojů.

Na přání lze dodat překližky s jinými jakostmi povrchové úpravy, včetně jakosti TQ, GL1 a GL2.

Tloušťka

0,4 mm 3 vrstvy
0,6 mm 3 vrstvy
0,8 mm 3 vrstvy
1,0 mm 3 vrstvy
1,5 mm 3 vrstvy
2,0 mm 4 vrstvy
2,5 mm 5 vrstev
3,0 mm 6 vrstev
3,5 mm 7 vrstev
4,0 mm 8 vrstev
4,5 mm 9 vrstev
5,0 mm 10 vrstev
5,5 mm a hrubší až do 60 mm

Rozměry

1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm
1820 x 910 mm
2400 x 1200 mm

Max. rozměr překližky z dýhy

0,4 mm–1,0 mm ve 3 vrstvách je 1550 x 1550 mm.

Na přání lze dodat jiné rozměry.

Povrchové dýhování

Lze dodat povrchové dýhováno bukem, dubem, jasanem, teakem, walnutem, papírem anebo filmem

Hmotnost

Přibližně 700 kg/m³

Balení

Tloušťka	ks / balík
0,4 mm	25 ks
0,6 mm	25 ks
0,8 mm	50 ks
1,0 mm	100 ks
1,5 mm	100 ks
2,0 mm	100 ks
2,5 mm	100 ks
3,0 mm	50 ks
3,5 mm	50 ks
4,5 mm	50 ks
5,0 mm	50 ks

5,5 mm a více baleno dle dohody
Jedna paleta obsahuje 4–6 balíků.

Certifikáty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC, FSC

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.



FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920
Email: info@finnline.cz, http://www.finnline.cz/koskisen.html

